



CERA ANTICA

PROFILO E DESTINAZIONE

CERA ANTICA è una miscela di cere pregiate per la finitura dei manufatti lignei. Dona al supporto trattato un sapore antico ed unico. CERA ANTICA viene utilizzata come prodotto di finitura (dopo il trattamento ad olio) conferisce una buona copertura e consegna un aspetto caldo, morbido e luminoso. Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Semplice nel normale utilizzo.
- Esalta la naturale configurazione del legno.
- Non altera la naturale traspirabilità dei manufatti.
- Impregna in profondità restituendo un elevato indice di rifrazione.
- Facilmente ripristinabile.

COMPOSIZIONE

Cera d'api, cera carnauba, cera candelilla, essenze e glicoli.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito con Chemsol-C.
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: dopo 4 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 24 ore.
RESA: Circa 30-40 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Chemsol-C.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 24 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: pasta.
COLORE: marrone.
ODORE: gradevolmente profumata.
SOLUBILITÀ IN ACQUA: insolubile
PESO SPECIFICO: 861,48 gr/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Consigliamo di applicare CERA ANTICA su superfici lignee precedentemente protette con COROLLE che ne garantisce la protezione alle macchie. Se non si è a conoscenza del prodotto di protezione, eseguire sempre una prova per valutare la compatibilità dei prodotti.

Stendere uniformemente una mano di CERA ANTICA con strofinaccio di cotone o monospazzola munita di disco bianco su tutta la superficie. Lasciare asciugare almeno 2 ore (meglio 24) e procedere alla lucidatura con monospazzola munita di disco bianco, beige o rosso.

Essendo una cera grassa, è soggetta a rigarsi facilmente per cui consigliamo di passare monospazzola o lucidatrice con disco morbido almeno 1-2 volte al mese.

È possibile (dopo almeno 3 giorni) per semplificare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria applicare il prodotto RILUX (ved. scheda).

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con l'ultimo prodotto utilizzato (Cera Antica o Rilux).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Indicazioni di pericolo:
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: Coumarin Geraniol Hydroxycitronellal.
Può provocare una reazione allergica.
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

