



finitura satinata per parquet oliati

PER INTERNI

LINFO-OPAX

PROFILO E DESTINAZIONE

LINFO-OPAX è un'emulsione di cere pregiate e propoli capace di aumentare la protezione dei pavimenti in legno trattati con oli vegetali, donando un aspetto naturale e satinato.

LINFO-OPAX è uno speciale protettivo che nutre ed assicura un'eccellente resistenza al calpestio ed un'estrema praticità nelle operazioni di manutenzione ordinaria.

LINFO-OPAX applicato su pavimenti in legno completa la protezione e restituisce un aspetto satinato. È di facile applicazione ed asciuga velocemente.

Disponibile anche nei colori bianco e nero.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Più salute negli ambienti in cui si vive.
- Aumenta le proprietà idro-oleorepellenti.
- Restituisce un aspetto naturale senza alterare il tono di fondo.
- Forte resistenza all'usura.
- È gradevolmente profumato.
- Consente la normale traspirabilità del legno.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Semplicità nella stesura.
- Semplifica le operazioni di manutenzione.

COMPOSIZIONE

Emulsioni resino cerosi, cere microcristalline, cere paraffiniche, cera carnauba, cera d'api, cere polietilene, propoli, essenze, alcool, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: 12 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 20-35 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: lattiginoso.
ODORE: gradevolmente profumato.
PH (a 20°C): 8,6
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,012 kg/lt.

INDICAZIONI

Agitare bene prima e durante l'utilizzo. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Dopo almeno 3 giorni dall'impregnazione con Corolle (a una temperatura media di almeno 22°C) a pavimento pulito e asciutto, stendere un velo sottile di LINFO-OPAX con uno strofinaccio di cotone. Attendere 1-2 ore e applicarne una seconda mano con le stesse modalità. Dopo 2-3 ore il pavimento è pedonabile. Nel caso di temperature alte o di superfici estese consigliamo di avere molta cura nell'applicazione del prodotto, che dovrà essere distribuito prendendo in esame circa un metro per volta e seguendo la venatura del legno passare da una parte all'altra della stanza, in modo da non creare sovrapposizioni.

IMPORTANTE: L'essiccazione di un olio naturale va valutato in relazione alla temperatura, all'umidità ed alla ventilazione, pertanto prima di applicare il prodotto LINFO-OPAX su tutta la superficie, eseguire sempre delle prove preliminari in quanto tale procedura potrebbe andare a compromettere il risultato finale. La protezione data dall'olio come prima mano è fondamentale per garantire proprietà antimacchia, in quanto il prodotto LINFO-OPAX non è in grado (da solo) di conferire una protezione ottimale.

Non eccedere nella quantità di prodotto sulla superficie, potrebbe creare sbiancamenti.

Come finitura su oli di colorazione scura, il prodotto LINFO-OPAX può schiarire leggermente il risultato finale.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Nutro-Parquet o Nutro-Opax (ved. schede).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

