



# NUTRO-MOBILI

### PROFILO E DESTINAZIONE

NUTRO-MOBILI è un'oleocera naturale in soluzione acquosa da utilizzare come manutentore di mobili oliati, cerati e verniciati interni, per nutrire e proteggere il legno.

NUTRO-MOBILI valorizza e conferisce una protezione ai mobili in legno, garantendo ed aumentando le proprietà antimacchia, facilitandone la normale manutenzione.

**IMPORTANTE:** Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



### VANTAGGI

- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Semplicità di utilizzo.
- Forma una protezione oleo-cerosa molto resistente.
- Risultato estetico valorizzato nella sua naturalità.
- Assenza di cariche elettrostatiche.
- Facilmente ripristinabile senza interventi impegnativi.
- Rappresenta un proposito morale per la salvaguardia ecologica dell'ambiente.
- Semplifica le operazioni di manutenzione.
- Ideale anche su parquet verniciato.
- Asciuga velocemente.
- Non necessita di lucidatura.

### COMPOSIZIONE

Emulsioni di olio di cartamo, di girasole, di canapa, di ricino, di lino cotto, di lino crudo, di tung, di papavero, propoli, cera d'api, cera carnauba, resine naturali, essenze, acqua.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
FUORI POLVERE: 1 ora.  
CALPESTABILITÀ: 2 ore.  
ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore.  
RESA: Circa 30-45 mq./lt. per mano.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: lattiginoso.  
ODORE: gradevolmente profumato.  
PH (a 20°C): 8,5  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.  
PESO SPECIFICO: 1,014 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.

### INDICAZIONI

Agitare bene prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Eseguire preventivamente una pulizia del manufatto con detersivo neutro brillantante (ns. Mistrall o Oil & Clean - ved. schede).

A superficie asciutta, stendere in modo uniforme e continuo una mano sottile di NUTRO-MOBILI utilizzando strofinaccio in cotone o in microfibra morbida.

Dopo un'attesa di circa 60 minuti la superficie è asciutta.

NUTRO-MOBILI è autolucidante ma può essere lucidato passando un panno di cotone o microfibra, anche per eliminare eventuali segni superficiali.

Le operazioni di manutenzione straordinaria sono da effettuarsi con lo stesso prodotto con una frequenza 1-2 anni.

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

