



# oleocera per la protezione del parquet

PER INTERNI ED ESTERNI

## RUGIADA

### PROFILO E DESTINAZIONE

RUGIADA è una miscela di olii vegetali, propoli, cera d'api e cera carnauba per la manutenzione conservativa e nutritiva del legno precedentemente trattato con oli ed impregnanti.

RUGIADA è idonea per rinnovare, nutrire e proteggere mobili, porte, finestre, travature ed altro in legno sia all'interno che all'esterno, conferendo ai manufatti caratteri di morbidezza e corposità.

**IMPORTANTE:** Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



### VANTAGGI

- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Conferisce alle superfici morbidezza e naturalità.
- Nutre il legno e rinnova la protezione cancellando segni e rigature.
- Idoneo per le diverse varietà di legno
- Mantiene inalterata la traspirabilità originaria.
- Gradevolmente profumato.

### COMPOSIZIONE

Olio di cartamo, di girasole, di canapa, di ricino, di lino cotto e crudo, di papavero, di tung, propoli, antivegetativi, cera d'api e carnauba, alcool, essiccativi e glicoli.

### PROPRIETÀ

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso, se necessario diluire con Chemsol C, ragia minerale o terpene.  
**FUORI POLVERE:** 4 ore.  
**CALPESTABILITÀ:** 12 ore.  
**ESSICAZIONE TOTALE:** 72 ore.  
**RESA:** Indicativamente 20/35 mq/lit per mano.  
**PULIZIA ATTREZZI:** Ragia minerale.  
**CONSERVAZIONE:** Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

**ASPETTO:** liquido denso.  
**COLORE:** bruno.  
**ODORE:** caratteristico.  
**SOLUBILITÀ IN ACQUA:** insolubile.  
**PESO SPECIFICO:** 959 gr/lit.  
**PUNTO DI INFIAMMABILITÀ:** 77°C.

### INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia. Sulla superficie precedentemente trattata con olio, stendere un velo sottile di RUGIADA in modo uniforme con un panno di cotone. Dopo circa 3-6 ore lucidare con tampone beige, bianco o con panno di lana, una solo mano, solitamente, è sufficiente.

Il prodotto non è idoneo per legno verniciato, mentre è ideale per quelli trattati ad olio o a cera. RUGIADA impiega 3-4 giorni ad indurire completamente. Su superfici da manutentare, assicurarsi che siano pulite e asciutte e procedere con le stesse modalità.

### SALUTE

Indicazioni di pericolo:  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Consigli di prudenza:  
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . .  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
Contiene: COLOFONIA

**ATTENZIONE PERICOLO DI AUTOCOMBUSTIONE:**  
stracci, tamponi o quant'altro imbevuti di olio una volta utilizzati è fondamentale immergerli in acqua in un contenitore ben sigillato, oppure stenderli bene senza sovrapporli e una volta asciutti conservarli in un contenitore adatto, ermeticamente chiuso.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

