



detergente per la rimozione della muffa

FX-1

PROFILO E DESTINAZIONE

FX-1 è una soluzione aggressiva nei confronti delle muffe. È possibile utilizzarlo anche prima del prodotto FX-25.

FX-1 applicato sulle superfici penetra eliminando le radici del problema. Il prodotto esplica un'efficace azione su diverse superfici edili assorbenti contaminate, quali: cotto, legno, cemento, marmo, pietra, gres, intonaco, pittura, ecc.... Adatto sia per l'interno sia per l'esterno.



VANTAGGI

- Buone proprietà rimuovi-muffa.
- I principi attivi del prodotto possiedono una buona affinità con i diversi prodotti applicati a protezione.
- Agisce velocemente.

COMPOSIZIONE

Sodio Ipoclorito, potassio carbonato, tensioattivi, agenti bagnanti, profumo e acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito con acqua demineralizzata.
RESA: Orientativamente 6-15 mq/lt. per mano.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido
COLORE: trasparente
ODORE: caratteristico
PH (a 20°C): 9,8
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,1 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Prima di iniziare, assicurarsi di avere tutto l'occorrente per la protezione dell'operatore. Agitare prima dell'uso. Proteggere la vegetazione circostante. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

Prima di applicare il prodotto FX-1, le superfici devono essere pulite e asciutte.

FX-1 va applicato in modo abbondante sulle superfici utilizzando pennello, vello in modo che i principi attivi penetrino bene e raggiungano il più a fondo possibile i miceli dei funghi nel substrato.

Lasciare agire almeno 12 ore. Se si desidera un'efficacia maggiore, frizionare con tamponi o dischi abrasivi utilizzando lo stesso prodotto con acqua in rapporto 1:1.

Successivamente risciacquare con acqua pulita e, a superficie asciutta, è possibile applicarne una seconda mano.

Dopo 2-3 ore è possibile applicare trattamento protettivo.

Se oltre la muffa (di color nero) vi sono anche residui di alga (di color verde) è possibile intervenire con il prodotto FX-25 (ved. scheda).

Proteggere le superfici delicate che potrebbero venire a contatto con il prodotto.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza:

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . .

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO

N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide
IPOCLORITO DI SODIO

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
 41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
 TEL.+39 0535 91336
 INFO@NEWCHEMICAL.IT
 WWW.NEWCHEMICAL.IT

