



# protettivo idro-oleorepellente per WPC

PER ESTERNI

## HYDRO REP WPC

### PROFILO E DESTINAZIONE

HYDRO REP WPC è un trattamento protettivo specifico per WPC che sviluppa un'eccellente resistenza all'acqua.

Il prodotto applicato conferisce anche un'azione consolidante unitamente a proprietà antimacchia.



### VANTAGGI

- Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
- Dona un'effetto finale satinato.
- Ritarda il degrado.
- Riduce l'assorbimento dell'acqua.
- Migliora la resistenza all'abrasione.
- Utilizzo di materie prime con certificazione Ecolabel.

### COMPOSIZIONE

Emulsione di oli naturali e cere anioniche e acriliche.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
FUORI POLVERE: 4 ore.  
CALPESTABILITÀ: 12-24 ore.  
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.  
RESA: Circa 14-18 mq./lt. per mano.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: lattiginoso.  
ODORE: gradevolmente profumato.  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: solubile.  
PESO SPECIFICO: 0,985 kg/lt.  
PH (a 20°C): 8-8,5  
VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:  
Limite massimo: 130 (2010)  
VOC del prodotto: 34,05

### INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'utilizzo. Operare con temperature comprese tra +15°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.  
A pavimento pulito ed asciutto e/o esente da qualsiasi trattamento precedente, stendere una prima mano di HYDRO REP WPC con vello spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo alla venatura del supporto. Lasciare asciugare circa 3-4 ore.  
Stendere una seconda mano con le stesse modalità.  
Dopo circa 12-24 ore è calpestabile.  
Massima protezione dopo 48 ore.  
Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore.

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** ad ogni lavaggio utilizzare detergente Oil & Clean (ved. scheda).

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** circa una/due volte all'anno con HYDRO REP WPC.

### SALUTE

Indicazioni di pericolo:  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Consigli di prudenza:  
P280 Indossare guanti protettivi.  
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.  
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
Contiene: 2-Metilisotiazol-3(2H)-one

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

