



cera di finitura lucida o satinata per pavimenti

PER INTERNI

METAX C-2

PROFILO E DESTINAZIONE

METAX C-2 è una miscela di cere pregiate, ideale per la finitura e la manutenzione su una grande varietà di materiali. Disponibile nella versione lucida e satinata.

METAX C-2 completa qualsiasi trattamento impregnante, ravviva e restituisce alle superfici un gradevole aspetto ceroso ed un'augmentata protezione all'usura.

Ideale su diverse tipologie di materiali quali: cotto, terrecotte, klinker, pietre naturali non lucide (anticate sabbiate o burattate).

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Di facile stesura poichè autolivellante.
- È in sintonia con i materiali naturali esaltandone le caratteristiche.
- È a base di cere pregiate.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- È gradevolmente profumato.
- Asciuga velocemente.

COMPOSIZIONE

Emulsioni resino cerose, cera carnauba, cere paraffiniche e polietileniche, coalescenti, conservanti, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 20-30 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: lattiginoso.
ODORE: gradevolmente profumato.
PH (a 20°C): 8,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
VERSIONE LUCIDA:
PESO SPECIFICO: 0,997 kg/lt
VERSIONE SATINATA:
PESO SPECIFICO: 1,017 kg./lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

METAX C-2 va applicata a finitura sulle superfici dopo il trattamento impregnante di fondo con prodotti quali: Follet-C, Linfocot, Krypton HS, Olio Dodici, Sasol-21, etc...

A completa essiccazione dall'ultima mano di impregnante, stendere il prodotto METAX C-2 (lucido o satinato) in modo uniforme e continuo usando uno spandicera o uno strofinaccio di cotone, 1-2 mani (ad intervalli di circa 1-2 ore l'una dall'altra) solitamente sono sufficienti. Il pavimento non ha necessità di essere lucidato.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Mistral o Oil & Clean (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Cottolux (ved. scheda).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Indicazioni di pericolo:
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poichè le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

