



# antiscritta - antimacchia - antigraffiti

## PER INTERNI ED ESTERNI

# PROOF-112

### PROFILO E DESTINAZIONE

PROOF-112 è un'emulsione acquosa di fluoropolimeri e derivati organici del silicio. Il prodotto proteggendo le superfici arresta la deleteria azione di smog, fuliggine e altri agenti inquinanti, consentendo allo stesso tempo di rimuovere più semplicemente i graffiti.

PROOF-112 è un prodotto formulato specificatamente per la protezione e la tutela dei monumenti e dei beni architettonici. Dona alle superfici un leggero "effetto bagnato". Ideale per le superfici in marmo, granito, travertino, mattoni e cemento siano essi interni o esterni. **IMPORTANTE:** Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente e ammoniacale.



### VANTAGGI

- Riduce drasticamente qualsiasi tipo di contaminazione.
- Conferisce proprietà idro-oleorepellenti su qualsiasi tipo di superficie edile assorbente.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Facilita la rimozione dei graffiti offrendo una protezione antiadesiva senza necessariamente riapplicare il prodotto ogni volta.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Tonalizza la superficie.

### COMPOSIZIONE

Emulsione acquosa di derivati organici del silicio, fluoropolimeri, emulsioni di cere paraffiniche, cera d'api, essenze.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
FUORI POLVERE: 1 ora.  
CALPESTABILITÀ: 4 ore.  
ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore.  
RESA: Indicativamente 8-18 mq/lt per mano.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: lattiginoso.  
ODORE: gradevolmente profumato.  
PH (a 20°C): 9  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.  
PESO SPECIFICO: 1,002 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

### INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

Prima di essere protette le superfici devono essere pulite con opportuni detersivi e lasciate asciugare. L'applicazione del prodotto può avvenire con pennello o pompetta a bassa pressione (irroratore) procedendo dal basso verso l'alto. Applicare 2-3 mani ad intervalli di circa 1 ora l'una dall'altra.

Su superfici particolarmente porose o rustiche può essere necessaria un'ulteriore mano. Questo tipo di protezione consente l'eliminazione di tutti i graffiti futuri con un semplice lavaggio eseguito con prodotti detersivi e idropulitrice.

Il prodotto tonalizza la superficie per cui, se si volesse mantenere la colorazione originaria, consigliamo di applicare come 1° mano di fondo il prodotto PROOFING AF-2 (ved. scheda).

È sconsigliata l'applicazione del prodotto su superfici calpestabili in quanto potrebbero risultare scivolose.

Proteggere la superficie trattata per almeno 24 ore.

**IMPORTANTE:** prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che i produttori dei materiali non ne sconsiglino l'utilizzo.

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** ad ogni lavaggio utilizzare detersivo Mistral (ved. scheda).

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** circa una volta all'anno con Proof-112.

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Indicazioni di pericolo: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

