



RETIKOL CK



PROFILO E DESTINAZIONE

Additivo indurente, in grado di conferire una reticolazione più veloce del prodotto aumentando la durezza e le proprietà antimacchia del trattamento con Corolle, Corolle 2.0 e Oil W-48.

Miscelato a questi oli va ad aumentarne le performance. Riduce drasticamente i tempi di reticolazione, per poter poi uniformare la stesura dell'olio e concludere il trattamento con cera finale.

VANTAGGI

- Conferisce maggiore resistenza al calpestio ed ai segni.
- Aumenta la capacità di protezione del prodotto.
- Riduce i tempi di attesa per poter uniformare il prodotto.
- Risulta indispensabile per concludere il ciclo di trattamento ad olio in pochi giorni.

COMPOSIZIONE

Contiene poliisocianato alifatico idrofilo.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
 POT-LIFE: 3-4 ore.
 RESA: 50-100 gr./lt.
 PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
 CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido denso.
 COLORE: trasparente.
 ODORE: caratteristico.
 SOLUBILITÀ IN ACQUA: parzialmente solubile.
 PESO SPECIFICO: 1 kg/lt.
 PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >100°C

INDICAZIONI

Versare il prodotto da additivare nel flacone di RETIKOL CK e mescolare bene fino alla completa miscelazione. Versare la soluzione ottenuta in un contenitore più grande accertando che non vi sia deposito di prodotto, (diversamente mescolare ancora) dopodichè aggiungere il resto di prodotto rimasto mescolando nuovamente per 2-3 minuti. Ora il prodotto è pronto per essere applicato. Mescolare di tanto in tanto per evitare che depositi sul fondo.

Nel caso in cui la confezione di Retikol CK non venga utilizzata completamente, consigliamo di tenere il contenitore ben chiuso ed evitare che il prodotto entri in contatto con aria ed umidità per ovviare l'indurimento dello stesso.

ATTENZIONE: Il prodotto additivato ha un pot-life di 3-4 ore.

Quantità di RETIKOL CK consigliata nel prodotto Corolle, Corolle 2.0 e Oil W-48: 5%-10%.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:
 H332 Nocivo se inalato.
 H335 Può irritare le vie respiratorie.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 Consigli di prudenza:
 P280 Indossare guanti protettivi.
 P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
 P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
 P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
 P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
 P273 Non disperdere nell'ambiente.
 Contiene: Idrofilia poliisocianato alifatico

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
 41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
 TEL.+39 0535 91336
 INFO@NEWCHEMICAL.IT
 WWW.NEWCHEMICAL.IT

