



cera per la conservazione del parquet

PER INTERNI

APIWAX

PROFILO E DESTINAZIONE

APIWAX è una cera morbida ma rilucidabile da utilizzare sul parquet. Conferisce una protezione ai pavimenti aumentando le proprietà antimacchia. Dona un aspetto morbido simile alla cera in pasta facilitando la manutenzione ordinaria.

APIWAX è una cera di finitura e manutenzione studiata per tutte le superfici lignee che hanno subito un trattamento di fondo con oli o cere grasse.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detergenti a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Semplicità di utilizzo.
- Aumenta la protezione antimacchia.
- Risultato estetico valorizzato nella sua naturalità.
- Assenza di cariche elettrostatiche.
- Non contiene solventi.
- Facilmente ripristinabile senza interventi impegnativi.
- Dona una finitura morbida simile alla cera in pasta.
- Semplifica le operazioni di manutenzione.
- Protegge dall'acqua la cera di fondo.

COMPOSIZIONE

Cera d'api, cera carnauba, propoli, emulsioni resino cerose, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito con acqua.
FUORI POLVERE: 3 ore.
CALPESTABILITÀ: 12 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 25-35 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: beige.
ODORE: gradevolmente profumato.
PH (a 20°C): 9
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,003 kg/lt.

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'uso. Operare con temperature comprese tra +15°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Assicurarsi che il pavimento sia pulito, quindi eseguire una piccola prova in un angolo della superficie per valutare che il trattamento di fondo sia completamente asciutto.

Distribuire APIWAX avendo cura di stenderne un velo sottile ed in modo uniforme utilizzando strofinaccio di cotone o in microfibra morbida e spazzolone. Dopo un'attesa di circa 2-3 ore il pavimento è asciutto.

Lucidare con monospazzola munita di disco beige o bianco.

Come finitura del trattamento applicare una 2° mano e rilucidare, rispettando le tempistiche.

La periodicità di utilizzo del prodotto nelle operazioni di manutenzione straordinaria: il 1° anno di vita una mano ogni 6-8 mesi, dal 2° anno ogni 10-14 mesi. In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione più ravvicinata.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];

2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

Può provocare una reazione allergica. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

