



protettivo idrorepellente antimacchia per tessuti

PER INTERNI ED ESTERNI

IDROGEM

PROFILO E DESTINAZIONE

IDROGEM è un prodotto che protegge ed impermeabilizza i tessuti offrendo una resistenza all'acqua, ai liquidi di vario genere e ai grassi.



VANTAGGI

- I tessuti trattati non cambiano il colore originale.
- Dimostra proprietà idro e oleorepellenti.
- Può essere utilizzato per un'ampia varietà di manufatti quali: tendoni, ombrelloni, oggetti da camping, vestiti, scarpe, sedie, poltrone, biancheria, divani, ecc.
- I tessuti trattati non subiscono alterazioni, non si restringono e viene conservato più a lungo l'aspetto "nuovo".
- Facilita la pulizia di macchie accidentali.
- La polvere non si attacca al tessuto trattato.

COMPOSIZIONE

Dispersione di polimeri acril fluorurati e acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 24 ore.
RESA: Circa 8-12 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: paglierino.
ODORE: aromatico.
PH (a 20°C): 4,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 0,983 kg/lt.

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia. Il supporto da trattare deve risultare pulito, (meglio se asciutto) e assorbente per assicurare una profonda penetrazione del prodotto. L'applicazione può avvenire con pennello o irrorando con spruzzatore in base alla superficie da trattare e a seconda della situazione.

Solitamente una sola mano è sufficiente.

A seconda della struttura del manufatto o della porosità, può essere applicata anche una seconda mano dopo un'attesa di 4-6 ore.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

