



# cera protettiva di finitura

## PER INTERNI ED ESTERNI

# NEOCOT

### PROFILO E DESTINAZIONE

NEOCOT è una finitura all'acqua che dona al manufatto un aspetto estetico lucido e nel contempo rinforza le proprietà antimacchia, oltre a preservare più a lungo la protezione di fondo. Da utilizzare come finitura e manutentore dopo il trattamento impregnante all'esterno. Semplifica le operazioni di manutenzione. NEOCOT è un prodotto che va a completare ed aumentare la protezione antimacchia sulle superfici esterne. Idoneo per cotto, terrecotte, klinker, cemento, pietre naturali non lucide e gres a superficie grezza.

**IMPORTANTE:** Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detergenti a base acida, solvente o ammoniacale.

**IMPORTANTE:** prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che i produttori dei materiali non ne sconsiglino l'utilizzo.



### VANTAGGI

- Semplifica le operazioni di pulizia.
- Aumenta la durata del trattamento.
- Maggiore resistenza all'acqua ed alle sostanze oleose.
- Semplicità nelle operazioni di stesura.
- Dona un gradevole aspetto lucido.
- Uniformità di risultato.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- È gradevolmente profumato.
- Asciuga facilmente.
- Protegge dal degrado dei cicli di gelo/disgelo.

### COMPOSIZIONE

Emulsioni resino cerose, polietileniche, paraffiniche e microcristalline, fluorosilani, autolivellanti, fungicidi, preservanti, essenze, acqua.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
FUORI POLVERE: 1 ora.  
CALPESTABILITÀ: 2 ore.  
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.  
RESA: Indicativamente 15-25 mq/lt per mano.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: lattiginoso.  
ODORE: gradevolmente profumato.  
PH (a 20°C): 8,8  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.  
PESO SPECIFICO: 1,019 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

### INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

ALCUNE ESEMPI DI TRATTAMENTO:

- 1) Dopo impregnante FOLLET-C seguono 1-2 mani di NEOCOT.
- 2) Dopo impregnante KRIPTON HS seguono 1-2 mani di NEOCOT.

Dopo aver controllato che le superfici trattate con i prodotti di fondo risultino asciutte ed uniformi (circa 2 ore dopo) viene applicata una prima mano di NEOCOT, avendo cura di distribuirlo uniformemente utilizzando uno spandicera o strofinaccio di cotone con spazzolone. Lasciare asciugare 1-2 ore e con le stesse modalità applicarne eventualmente una seconda mano. Su gres porcellanato grezzo applicarlo direttamente ( senza prodotti impregnanti di fondo) seguendo le stesse modalità. Se si desidera ottenere un risultato finale meno lucido, consigliamo di miscelarlo con FOLLET-C (ved. scheda) fino ad un rapporto massimo di 1:1. In qualità di manutentore straordinario consigliamo di applicarlo ogni 8/12 mesi. Per una manutenzione più ravvicinata è possibile diluirlo fino ad un massimo del 50% in acqua. Per la manutenzione ordinaria, utilizzare ad ogni lavaggio detergente brillantante Mistrall (ved. scheda) diluito al 1-2% in acqua. Dopo il trattamento proteggere dall'acqua e dalle intemperie per almeno 24 ore.

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).  
Indicazioni di pericolo:  
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

