



fondo antitannino per legno

PER INTERNI ED ESTERNI

PRIMER PK-460

PROFILO E DESTINAZIONE

PRIMER PK-460 viene utilizzato come fondo isolante per contrastare l'affioramento in superficie dei tannini, in quanto dimostra un effetto barriera, impedendo così i naturali fenomeni di ingiallimento e di antiestetiche macchie scure. Disponibile nella versione neutra e bianca.

PRIMER PK-460 può essere applicato su legni ricchi di tannino (es: castagno, quercia, rovere, frassino etc...). È idoneo anche per legni senza presenza di tannini, in questo caso contrasta i naturali fenomeni di ingiallimento e/o arrossamento dovuti al tempo. Ideale sia per l'interno che per l'esterno.



VANTAGGI

- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
- Crea un effetto barriera nei confronti dei tannini.
- È un prodotto a base acqua.
- È pronto all'uso.
- Idoneo su diverse specie legnose.
- Idoneo sia all'interno che all'esterno.

COMPOSIZIONE

Resina acrilica in dispersione.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, ma può essere diluito con acqua fino ad un massimo del 20%.
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: 8 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: circa 6 ore.
RESA: Indicativamente 8-12 mq/lit per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: (versione neutra) lattiginoso.
ODORE: aromatico.
PH (a 20°C): 4
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO (20°C): 1,018 kg/lit.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >40°C.
VOC (Direttiva 2004/42/CE) :
Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni).
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 31,83
Limite massimo : 130,00

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia. Applicare una mano di PRIMER PK-460 con vello, spandicera o pennello se si tratta di legno già posato, oppure rullo o airless per applicazioni industriali, effettuando un movimento parallelo alla venatura del legno.

Lasciare asciugare almeno 6-12 ore.

Carteggiare ed eliminare la polvere poi procedere all'applicazione del ciclo di protezione.

IMPORTANTE: Non utilizzare in ambienti interni ad elevato tasso di umidità, come saune, piscine, etc...

Applicare il prodotto con umidità relativa ambiente: < 75°C.

SALUTE

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H226 Liquido e vapori infiammabili.

Consigli di prudenza:

P501 Smettere il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare . . . per estinguere.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

