



protettivo per superfici a soluzione continua

PER INTERNI

PROTECT 188

PROFILO E DESTINAZIONE

PROTECT 188 è un formulato a veicolo acquoso avente la caratteristica di conferire proprietà antimacchia alle superfici a soluzione continua interne. Ideale per tutte le superfici a base cementizia, a calce o a resina avente un grado di assorbimento medio/alto. La peculiarità di PROTECT 188 è quella di rilasciare un aspetto finale naturale ravvivando le superfici e conferendo proprietà idro-oleorepellenti, antisporco, unitamente alla praticità nelle normali operazioni di manutenzione.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- **Facilità di applicazione.**
- **Elevata permeabilità al vapore acqueo.**
- **Dimostra proprietà antimacchia.**
- **Durata nel tempo.**
- **È gradevolmente profumato.**
- **Ottima protezione idro-oleorepellente.**
- **Uniformità di risultato**
- **Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.**
- **Facilità di ripristino.**
- **Facilita le operazioni di manutenzione.**

COMPOSIZIONE

Olio di Teak, emulsioni resinose, fluoropolimeri, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: 4 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 18/22 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: bianco/avorio.
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 8,1
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,020 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

PROTECT 188 viene applicato sulle superfici pulite ed asciutte, con l'ausilio di uno strofinaccio di cotone e spazzolone, vello o spandicera.

Consigliamo 2-3 mani di prodotto, a seconda della porosità del materiale e della finitura che viene eseguita.

La stesura avviene ad intervalli di 2 ore tra un'applicazione e l'altra, l'ultima mano di PROTECT 188 va additivata con prodotto Indur K-34 (ved. scheda), questo ha lo scopo di aumentare la resistenza al calpestio e alle macchie di varia natura.

Se si desidera ottenere un tono più neutro consigliamo di utilizzare come 1° mano di fondo il prodotto Krypton HS.

È possibile ottenere un aspetto più ceroso applicando a finire una mano di Sintesi 3/P (ved. scheda), oppure, se si desidera maggiore lucentezza una mano di Riflesso Star o Apiwax (ved. schede).

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detersivo Mistral o Oil & Clean (ved. schede).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Sintesi 3/P o Riflesso Star (ved. schede).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Indicazioni di pericolo: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

