

MANUTENZIONE CEMENTO E RESINA

Indicazioni su come
mantenere il vostro pavimento
ESTERNO



NewChemical
PREVENTION

PULIRE

QUALE PRODOTTO USARE?



Mistrall
(sapone detergente)

A COSA SERVE?

- A pulire il cemento, la resina e tutte le superfici lavabili

QUANDO SI USA?

- Anche tutti i giorni o comunque ogni qualvolta è necessario pulire

PERCHÉ IL DOPPIO SECCHIO?

- L'utilizzo del doppio secchio è facoltativo. Lo consigliamo perché, sciacquando il mocio o lo strofinaccio dopo l'utilizzo, si evita di sporcare la soluzione detergente

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Non richiede risciacquo se utilizzato nelle dosi consigliate
- È un detergente a bassa schiuma
- Rispetta la brillantezza della lucidatura
- Rilascia un senso di freschezza e pulito
- Va utilizzato a dosaggi molto bassi, quindi economico
- Composto da tensioattivi di origine vegetale, certificati ECOCERT e RSPO

LA PULIZIA

1. ASPIRARE

Aspirare la polvere



2. DILUIRE

Versare nel secchio (parte B) 1 tappino di Mistrall per ogni litro di acqua possibilmente tiepida



3A. IMMERGERE E STRIZZARE

Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte A (acqua calda) e strizzarlo



3B. IMMERGERE E STRIZZARE

Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte B (acqua e Mistrall) e strizzarlo bene



4. PASSARE

Passare il mocio o lo strofinaccio di cotone sul pavimento. Non richiede risciacquo. Ogni 5-10 mq circa, ripetere le operazioni dal punto 3A



5. RISULTATO

Lasciare asciugare. Ora la superficie è pulita



LA PROTEZIONE

1. PULIRE



Eeguire la pulizia seguendo le indicazioni a lato e attendere l'asciugatura del pavimento

2. VERSARE



Mescolare bene il prodotto e versarlo direttamente sullo strofinaccio di cotone precedentemente bagnato e strizzato

3. APPLICARE



Passare lo strofinaccio sul pavimento avendo cura di distribuirne un velo sottile ed in modo uniforme

4. RISULTATO



Dopo circa un'ora il pavimento è calpestabile ma la massima durezza si raggiunge dopo le 24 ore

QUALE PRODOTTO USARE?



Neocot
(manutentore protettivo)

A COSA SERVE?

- A nutrire e a mantenere un'efficace protezione dall'usura e dalle macchie

QUANDO SI USA?

- Il 1° anno di vita ogni 6-8 mesi
- Dal 2° anno ogni 10-12 mesi
- Su superfici esposte a salsedine, maggiore inquinamento o a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione più ravvicinata

QUALE RESA HA?

- 24-28 mq/lt. su superfici lisce
- 18-24 mq/lt. su superfici irregolari o rustiche

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Pronto all'uso
- Semplicità di utilizzo
- Ottima resistenza all'usura e alle macchie
- Nutre, ravviva e conferisce un aspetto morbido e ceroso
- Di facile ripristino
- Semplifica le operazioni di manutenzione
- Non sbianca se l'acqua sosta sul pavimento per molte ore
- Non emette sostanze nocive
- Rilascia una piacevole profumazione
- Buona resistenza ai raggi UV e ai ripetuti lavaggi

DA EVITARE

Attaccare scotch sul pavimento.

Lavaggio con detergenti alcalini

(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca, bicarbonato di sodio, ecc...)

Lavaggio con acidi

(quali: acido muriatico, fosforico, ecc...)

Lavaggio con solventi

(quali: acetone, trielina, acqua regia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

RACCOMANDAZIONI

I vasi delle piante potrebbero lasciare aloni scuri, quindi è bene che siano leggermente sollevati dal pavimento per far circolare l'aria.

SEGNI NERI

Normalmente vengono eliminati con un semplice lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse risolvere il problema, intervenire localmente aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

RIVENDITORE DI ZONA



NEW CHEMICAL PREVENTION SNC

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY

INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

SE ACCIDENTALMENTE

viene versato olio, cola, succo di frutta o quant'altro che possa macchiare il pavimento, intervenire il prima possibile tamponando con strofinaccio di cotone, dopodichè utilizzare acqua e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona interessata.

Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare ancora la macchia, nessuna paura: è possibile porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido o detergente Mistrall, su una spugna morbida e passarla in maniera energica sulla superficie interessata, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.

Se anche questo procedimento non fosse efficace, perimetrare la zona interessata con nastro carta e frizionare, senza sbordare, utilizzando Mistrall puro con scotch brite verde.

Raccogliere il tutto con strofinaccio di cotone ed infine risciacquare. Quando la superficie è asciutta applicare 1-2 mani di prodotto manutentore ad intervalli di circa un'ora tra una mano e l'altra.

Eseguire sempre delle prove prima di procedere su tutta la superficie.

Questi suggerimenti sono frutto della nostra esperienza e vi garantiscono una manutenzione semplice e pratica, permettendovi di avere un pavimento sempre curato, protetto e luminoso.