

# MANUTENZIONE DECKING

Indicazioni su come  
mantenere il vostro pavimento  
ESTERNO



**NewChemical**  
PREVENTION

# PULIRE

## QUALE PRODOTTO USARE?



### Oil & Clean (detergente antistatico)

## A COSA SERVE?

- A pulire le superfici in legno rilasciando un velo di protezione

## QUANDO SI USA?

- Anche tutti i giorni o comunque ogni qualvolta è necessario pulire

## PERCHÉ IL DOPPIO SECCHIO?

- L'utilizzo del doppio secchio è facoltativo. Lo consigliamo perché, sciacquando il mocio o lo strofinaccio dopo l'utilizzo, si evita di sporcare la soluzione detergente

## PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Con un solo passaggio deterge e rilascia sulla superficie un velo di protezione
- Non richiede risciacquo se utilizzato nelle dosi consigliate
- Idoneo per superfici oliate
- Ideale per pavimenti, mobili e imposte
- Asciuga velocemente
- Rilascia una gradevole profumazione di marsiglia
- È un prodotto formulato con materie prime di origine vegetale certificate RSPO

## LA PULIZIA

### 1. SPAZZARE

Spazzare la superficie



### 2. DILUIRE

Utilizzare Oil & Clean al 10% nel secchio d'acqua (parte B) possibilmente tiepida



### 3A. IMMERGERE E STRIZZARE

Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte A (acqua calda) e strizzarlo



### 3B. IMMERGERE E STRIZZARE

Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte B (acqua e Oil & Clean) e strizzarlo



### 4. PASSARE

Passare il mocio o lo strofinaccio di cotone sul pavimento seguendo la venatura del legno. Non richiede risciacquo. Ogni 5-10 mq circa, ripetere le operazioni dal punto 3A



### 5. RISULTATO

Lasciare asciugare.  
Ora la superficie è pulita



## LA PROTEZIONE

### 1. PULIRE



Eeguire la pulizia seguendo le indicazioni a lato e attendere l'asciugatura del pavimento

### 2. IMMERGERE



Mescolare bene, immergere il pennello nel contenitore avendo cura di prelevare una giusta quantità di prodotto

### 3. APPLICARE



Passare sulla superficie il pennello imbevuto, seguendo la venatura del legno e avendo cura di applicare il prodotto in modo uniforme

### 4. RISULTATO



Dopo circa due ore il pavimento è calpestabile ma proteggerlo dall'acqua e dalle macchie per almeno 24 ore

## QUALE PRODOTTO USARE?



### Oil Nutro

(manutentore per legno oliato)

## A COSA SERVE?

- A nutrire e a mantenere un'efficace protezione dall'usura, dalle macchie, dall'acqua e dal degrado

## QUANDO SI USA?

- Inizio e fine della bella stagione
- Su superfici esposte a salsedine, maggiore inquinamento o a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione più ravvicinata

## QUALE RESA HA?

- 15-25 mq/lt. su superfici lisce
- 10-20 mq/lt. su superfici rustiche o degradate

## PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Pronto all'uso
- Semplicità di utilizzo
- Ottima resistenza all'usura, all'acqua e alle macchie
- Nutre e ravviva proteggendo il legno dal degrado e da muffe e funghi
- Di facile ripristino
- Semplifica le operazioni di manutenzione
- Non sbianca anche se l'acqua sosta sul pavimento per molte ore
- Non emette sostanze nocive
- Idoneo anche su manufatti trattati con impregnanti all'acqua o a solvente

## DA EVITARE

**Attaccare scotch sul pavimento.**

**Lavaggio con detergenti alcalini**

(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca, bicarbonato di sodio, ecc...).

**Lavaggio con acidi**

(quali: acido muriatico, fosforico, ecc...).

**Lavaggio con solventi**

(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

**Lavaggio con macchina a vapore (100°C).**

## RACCOMANDAZIONI

I vasi delle piante potrebbero lasciare aloni scuri, quindi è bene che siano leggermente sollevati dal pavimento in legno per far circolare l'aria.

## EVITARE CHE IL LEGNO INGRIGISCA

Nelle zone più esposte alle intemperie, è possibile che la superficie in legno ingrigisca più rapidamente. Per evitare o rallentare questo fenomeno, consigliamo di eseguire una manutenzione straordinaria più ravvicinata.

Se il legno dovesse ingrigire comunque, utilizzare Gray Remove (ved. scheda tecnica) prima di eseguire la manutenzione straordinaria. Lasciare agire qualche minuto il prodotto dopodiché strofinare la superficie con spazzola di saggina e acqua. In questo caso, un intervento tempestivo aiuta a semplificare le operazioni di ripristino e manutenzione.



**NewChemical**  
PREVENTION

**NEW CHEMICAL PREVENTION SNC**

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY

INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

## SE ACCIDENTALMENTE

viene versato olio, cola, succo di frutta o quant'altro che possa macchiare il pavimento, intervenire il prima possibile tamponando con strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua e Mistrall nelle solite proporzioni (ved. scheda tecnica) e lavare la zona interessata.

Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare ancora la macchia, nessuna paura: è possibile porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido o detergente Mistrall, su una spugna morbida e passarla in maniera energica sulla superficie interessata, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.

Se la superficie dovesse risultare ancora rovinata, è possibile intervenire con Micromax Extra (ved. scheda tecnica) sul listello interessato, lasciare agire anche un'ora, frizionare con scotch brite verde e risciacquare. Se anche questa procedura non dovesse funzionare, carteggiare riportando il legno allo stato naturale. In questi ultimi due casi, comunque, si renderà necessario ripetere il ciclo di trattamento iniziale.

Eseguire sempre delle prove prima di procedere su tutta la superficie.

## RIVENDITORE DI ZONA

**Questi suggerimenti sono frutto della nostra esperienza e vi garantiscono una manutenzione semplice e pratica, permettendovi di avere un pavimento in legno sempre curato e profetto.**