



olio in emulsione per la protezione del decking

PER ESTERNI

OIL EVOLUTION

PROFILO E DESTINAZIONE

OIL EVOLUTION, formulato con materie prime che superano i test di resistenza al gonfiore secondo il metodo di prova ASTM.D4446, è una emulsione di oli vegetali e resine con proprietà idro-oleorepellenti superiori ai normali impregnanti per esterno. È studiato per penetrare a fondo nel legno proteggendolo dal degrado e preservandolo da sostanze di varia natura.

OIL EVOLUTION è idoneo per la protezione dei mobili e pavimenti in legno posati all'esterno quali: terrazze, camminamenti, bordi piscine. Adatto a tutte le essenze utilizzate per il decking, conferisce protezione unitamente ad un risultato estetico che valorizza il legno.



VANTAGGI

- **Tattamento topico di facile utilizzo.**
- **Idoneo su diverse specie legnose.**
- **Aumenta la durata complessiva.**
- **Eccellente resistenza all'acqua, anche dopo l'invecchiamento.**
- **Riduce l'assorbimento dell'acqua.**
- **Migliora la resistenza a gonfiore, fessurazione e deformazione delle tavole.**
- **Utilizzo di materie prime con certificazione Ecolabel.**

COMPOSIZIONE

Emulsione di oli naturali e resine.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 4 ore.
CALPESTABILITÀ: 12-24 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Circa 12-16 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballaggio originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: latticinese.
ODORE: caratteristico.
SOLUBILITÀ IN ACQUA: solubile.
PESO SPECIFICO: 0,985 kg/lt.
PH (a 20°C): 8-8,5
VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni).
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:
Limite massimo: 130,00 (2010)
VOC del prodotto: 34,05

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'utilizzo, assicurarsi che non vi sia deposito di colore sul fondo. Operare con temperature comprese tra +15°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

A pavimento pulito ed asciutto e/o esente da qualsiasi trattamento precedente, stendere una prima mano di OIL EVOLUTION con vello spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo alla venatura del legno. Lasciare asciugare circa 3-4 ore.

Successivamente, se necessario, uniformare la superficie passando, a secco, con disco rosso o, eventualmente, carta vetrata 220/320 e aspirare la polvere. Stendere una seconda mano con le stesse modalità. Dopo circa 12-24 ore è calpestabile. Massima protezione dopo 48 ore. Proteggere dall'acqua per almeno 12 ore.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Oil & Clean (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una/due volte all'anno con Oil Nutro (ved. scheda).

SALUTE

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza:
P280 Indossare guanti protettivi.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Contiene: 2-Metilisotiazol-3(2H)-one

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

