



protettivo per pietre e cemento

PER INTERNI ED ESTERNI

ISIDE

PROFILO E DESTINAZIONE

ISIDE è un'emulsione fluorosilanica a base acquosa.

Le particolari prestazioni del prodotto lo rendono adatto per idrofobizzare e proteggere dalle macchie e dall'acqua diverse tipologie di materiali edili quali: pietra naturale, conglomerati, graniglie, cotto e pavimenti cementizi.

ISIDE dona alle superfici una tonalità più scura, decisa e calda.



VANTAGGI

- Può essere utilizzato su manufatti di diversa natura.
- E' un prodotto traspirante.
- Può essere applicato su superfici umide.
- Resistente ai ripetuti lavaggi con detersivi.
- Lunga durata.
- Conferisce proprietà idro-oleorepellenti.
- In esterno protegge dal degrado dei cicli di gelo/disgelo.

COMPOSIZIONE

Emulsione di polimeri fluoro-silatici.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito con acqua.
FUORI POLVERE: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 24 ore.
RESA: Indicativamente 12-16 mq/lit per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: lattiginoso.
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 8-9
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1.002 kg./lit.

INDICAZIONI

Mescolare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibili piogge.

A superficie pulita applicare una o due mani a seconda della porosità ad intervalli di 2/3 ore tra una stesura e l'altra.

Per l'applicazione del prodotto si può utilizzare un vello spandicera, pennello o strofinaccio cotone.

Si consiglia di applicare ISIDE sia come trattamento sia come finitura.

Solo su materiali molto porosi, accertandosi che non vi sia eccesso di prodotto e solamente dopo aver eseguito un test per l'atteccimento, a finire, possono essere applicate 1/2 mani di cera.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Mistral (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Iside.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P273 Non disperdere nell'ambiente.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

