



oli modificati per la protezione di pietre e cotto

PER INTERNI ED ESTERNI

DELTA UNO

PROFILO E DESTINAZIONE

DELTA UNO è una combinazione di speciali oli modificati ed emulsioni resino cerose. La sua peculiarità è quella di conferire una leggera protezione antimacchia e una forte idrorepellenza restituendo un effetto tonalizzante e opaco. DELTA UNO è ideale per proteggere manufatti in pietra naturale, cotto e cemento, idoneo per interni ed esterni.



VANTAGGI

- Pronto all'uso.
- Eccellente idro-oleorepellenza su tutte le superfici.
- Non crea scivulosità se applicato su pavimenti esterni.
- Idoneo su diverse tipologie di pietre e cotto.
- Utilizzo di materie prime con certificazioni Ecolabel.
- Non emette sostanze nocive né durante l'applicazione né dopo.

COMPOSIZIONE

Oli modificati naturali ed emulsioni resino cerose.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2-4 ore.
CALPESTABILITÀ: 6-12 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 24 ore.
RESA PER MANO: Circa 12-16 mq/lit.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: bianco latte.
ODORE: inavvertibile.
PH (a 20°C): 8-10
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: kg/lit.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: > 60°C

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'uso. Operare con temperature comprese tra +15°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia. A superficie pulita e asciutta, distribuire un velo sottile di DELTA UNO con l'ausilio di un pennello, velo o panno morbido. Lasciare asciugare. Dopo circa 2 ore, se necessario, applicare una seconda mano con le stesse modalità. Lasciare asciugare almeno 5-6 ore. Per la protezione di lavabi, piani doccia o vasche in pietre, consigliamo di applicare un protettivo come mano di fondo, successivamente procedere con protettivo DELTA UNO seguendo le indicazioni sopra riportate.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza:
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il confezione o l'etichetta del prodotto.
P280 Indossare guanti protettivi.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Contiene: 2-Metilisotiazol-3(2H)-one

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commercialità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT



NewChemical
PREVENTION