



olio in emulsione per la protezione del decking

PER ESTERNI

ESTERNO DECK

PROFILO E DESTINAZIONE

ESTERNO DECK è un impregnante a base di oli vegetali all'acqua e polimeri acril fluorurati, esente da solventi per la protezione dei pavimenti in legno situati all'esterno.
Il trattamento eseguito sulle diverse specie legnose garantisce proprietà idro-oleorepellenti.
Idoneo per terrazzi, camminamenti, bordi piscine.
Disponibile anche nella versione col. 132.



VANTAGGI

- Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
- Aspetto finale morbido e naturale.
- È un prodotto che non contiene solventi.
- Idoneo su diverse specie legnose.
- È un trattamento antimacchia idro-oleorepellente.
- A base di oli vegetali in emulsione.
- Ritarda il degrado (ingrigimento).
- È un prodotto monocomponente.
- Può essere utilizzato come prodotto di manutenzione ogni 6 mesi.

COMPOSIZIONE

Oli in emulsione, polimeri acrilfluorurati, acqua, essenze, emulsioni resino cerose.

PROPRIETÀ

DILUZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: 4 ore.
ESSICAZIONE: 48 ore.
RESA: Circa 14-20 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido
ODORE: aromatico
PH: (a 20°C): 8,2
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,012 kg/lit.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.
VOC (Direttiva 2004/42/CE): Vernici e impregnanti per legno per finiture interne / esterne, compresi gli impregnanti opachi.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:
Limite massimo: 130,00 (2010)
VOC del prodotto: 77,90

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'utilizzo e assicurarsi che non vi sia deposito sul fondo.
Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.
Stendere una prima mano di ESTERNO DECK con vello spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo alla venatura del legno.
Lasciare asciugare 1-2 ore.
Se necessario lisciare la superficie con disco abrasivo o, eventualmente, carta vetrata 220/320 e aspirare la polvere.
Stendere una seconda mano con le stesse modalità. Dopo circa 4 ore è calpestabile.
Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Oil & Clean (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Oil Nutro (ved. scheda).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Indicazioni di pericolo:
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: A mixture of: α-3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionyl)oxypoly(oxyethylene) Polyethylene glycol, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol. Può provocare una reazione allergica.
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commercialità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

