



protettivo antimacchia di superficie

PER INTERNI

LINFOCOT

PROFILO E DESTINAZIONE

LINFOCOT è uno speciale formulato con caratteristiche uniche avente la capacità di proteggere le superfici, mantenendo praticamente inalterata la capacità di traspirazione (permeabilità al vapore), conservando le caratteristiche di igroscopicità del mattone stesso, impedendo nel contempo a sporco, grasso, cola, caffè etc... di penetrare e quindi macchiare il pavimento.

LINFOCOT protegge le superfici interne in cemento, cotto e pietre naturali non lucide, conferendo alle stesse, proprietà idrooleorepellenti superiori a qualsiasi altro prodotto.



VANTAGGI

- Evidente tonalizzazione del supporto trattato.
- Ottima idro-oleorepellenza.
- Consente la normale traspirazione.
- Semplicità di stesura.
- Garantisce uniformità di risultato.
- Non emette sostanze nocive né durante l'applicazione né dopo.
- È gradevolmente profumato.
- Alta resa.
- Non contiene solventi.
- Asciuga velocemente.

COMPOSIZIONE

Alchilalossililani, fluoropolimeri, emulsioni resino cerose, cere paraffiniche, cera carnauba, cera d'api, antivegetativi, essenze, acqua.

PROPRIETÀ

DILUZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 15-25 mq/lit per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imbalo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: lattiginoso.
ODORE: aromatico.
PH (a20°C): 8,1
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,012 kg/lit.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Dopo un'accurata pulizia del pavimento e trascorso il tempo necessario per l'asciugatura (3-12 gg a 20°C) applicare direttamente o su fondo impregnante (es: FOLLET C, KRIPTON-HS, OLIO DODICI) 1-3 mani di LINFOCOT (a seconda della porosità del materiale da trattare) ad intervalli di circa 1-2 ore tra un'applicazione e l'altra.

Su superfici compatte è consigliabile diluire il prodotto con acqua demineralizzata.

Per la stesura del prodotto si consiglia di utilizzare uno strofinaccio di cotone e spazzolone, vello o spandicera. Dopo 2 ore dall'ultima mano di prodotto, applicare una mano di prodotto di finitura Sintesi 3/P (miscela di cere dure). LINFOCOT applicato direttamente tonalizza le superfici.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Indicazioni di pericolo:
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: 1,2-Benzoisotiazol-3(2H)-one
Può provocare una reazione allergica.
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commercialità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

